



## NOBLO SPOT

kit rail 1 allumage, intérieur, noir, LED, 22,5W, 2700K, 2 rails de 1m, 3 spots, 1 connecteur et 2 embouts inclus

Le kit pour système de rail monophasé vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer votre installation. Disponible en plusieurs couleurs, ce kit comprend deux éléments de rail, un connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation, ainsi que 3 spots NOBLO intégrant de puissantes LED.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002610
Nombre de sorties lumineuses différentes	3
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Rail plafond, Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	23 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1860 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	noir
IRC	80

## Source Lumineuse

916369	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Poids net	1.803 kg
Poids brut	2.559 kg