



1-FAZ. ZESTAW NOBLO SPOT 2700K

kolor czarny, z 3 spotami, 2 szynami o dł. 1m każda, zasilaczem i łącznikiem wzdłużnym

Zestaw 1-fazowego systemu szyny wysokonapięciowej to wszystko, czego potrzebujesz na idealny początek. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych zestaw zawiera dwie szyny, łącznik wzdłużny z możliwością zasilania oraz 3 reflektory NOBLO z wydajnymi diodami LED.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nr artykułu | 1002610 |
| Różne wyjścia światła | 3 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Szyna nasufitowa, Szyna naścienna |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 350 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 24 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 9 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 23 μs |
| Effekt stroboskopowy (SVM) | 0.03 |
| Strumień świetlny | 1860 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 36 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 80 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|-------------|
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 30000 h |
| Emisja światła | Bezpośredni |
| Risk Group | 1 |
| Waga netto | 1.803 kg |
| Waga brutto | 2.559 kg |