



КОМПЛЕКТ 1-ФАЗН. ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ NO- BLO

2700K, черный, в компл.: три точечных светильника, две шины по 1 м, устройство питания и продольный соединитель

В комплекте однофазной высоковольтной трековой системы есть все необходимое для начала работы. Комплект доступен в нескольких цветах и включает две шины, продольный соединитель с возможностью подачи питания, а также 3 прожектора NOBLO с высокоэффективными светодиодами.

Технические характеристики

Тов. №	1002610
Количество различных источников света	3
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	24 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	9 A
Продолжительность пускового тока	23 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	1860 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	36 °

Источник света

916369	
--------	---

Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Вес нетто	1.803 kg
вес брутто	2.559 kg