



KIT NOBLO SPOT mono-fásico 2700K blanco incl. tres focos

dos barras por metro, un alimentador y un conector longitudinal

Con el kit de sistema de barras conductoras monofásicas de alta tensión obtendrá todo lo necesario para un comienzo perfecto. El kit disponible en varias gamas de color incluye dos barras, un conector longitudinal con alimentador y 3 proyectores NOBLO incl. una potente luz LED.

Datos técnicos

Art. N.º	1002611
Número de salidas de luz diferentes	3
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	24 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	9 A
Duración de la corriente de entrada	23 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	1860 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	80

Fuente de luz

916369	
--------	---

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Peso neto	1.815 kg
Peso bruto	2.575 kg
Página BIG WHITE	470