



Kit de spots monophasés NOBLO SPOT 2700 K

blanc, avec trois spots, deux rails de 1 m chacun, une alimentation et un raccord longitudinal

Le kit pour système de rail 230 V monophasé contient tous les composants pour un bon démarrage. Le lot disponible en plusieurs versions de couleur, comporte deux tronçons de rails, un raccord longitudinal avec possibilité d'alimentation ainsi que 3 spots NOBLO dotés d'ampoules LED de puissance.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002611
Nombre de sorties lumineuses différentes	3
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	24 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	23 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1860 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc
CRI	80

Source Lumineuse

916369	
--------	---

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Poids net	1.815 kg
Poids brut	2.575 kg