



1 Ph NOBLO SPOT SET 2700K bianco incl. tre spot

due binari da 1m, un alimentatore e un raccordo lineare

Con il set di binari ad alta tensione monofase avrete tutto ciò che occorre per un inizio perfetto. Il set, disponibile in più versioni, comprende due elementi del binario, un raccordo lineare con possibilità di alimentazione e 3 faretto NOBLO incl. potenti LED.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Articolo | 1002611 |
| Numero di diverse finestre | 3 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Binario a parete, Binario a parete |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 24 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Livello di corrente di spunto | 9 A |
| Durata della corrente di spunto | 23 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 1860 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Peso netto | 1.815 kg |
| Peso lordo | 2.575 kg |
| BIG WHITE pagina | 470 |