



1-fase NOBLO SPOT SET 2700K wit

incl. drie spots, twee rails van elk 1 m, voeding en een verbindingsdeel

Met de 1-fase-hoogvolt spanningsrailsysteemset verkrijgt u al wat nodig is voor een perfecte start. De in meerdere kleurversies verkrijgbare set omvat twee railstukken, een verbindingsdeel met voedingsmogelijkheid plus 3 NO-BLO-spots incl. krachtige led.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002611
Aantal verschillende lichtopeningen	3
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	23 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1860 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916369	
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Nettogewicht	1.815 kg
Brutogewicht	2.575 kg