



Točkovna svetilka 1Ph NOBLO SPOT SET 2700K bela

vkj. s tremi reflektorji, dvema tirnicama po 1m, polnilcem in vzdolžnim spojnikom

Poleg visokonapetostnega enofaznega sistem tirnic prejmete vso potrebno opremo. Komplet je na voljo v različnih barvah in vsebuje dve tirnici, en vzdolžni spojnik z možnostjo napajanja ter 3 NOBLO reflektorske svetilke, vklj. z zmogljivimi LED žarnicami.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002611
Število različnih svetlobnih rež	3
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	24 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	9 A
Trajanje zagonskega toka	23 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumini	1860 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	bela
CRI	80

Svetlobnega Vira

916369	
--------	---

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Neto teža	1.815 kg
Bruto teža	2.575 kg