



1 Ph NOBLO SPOT SET

2700K šedá, vč. tři bodových světel, dvou lišt po 1m, NAPÁJEČE a podélné spojky

V podobě této sady s 1fázovou vysokonapěťovou přípojnici získáte vše potřebné pro perfektní začátek. Sada dostupná ve více barevných verzích obsahuje dvě části přípojnice, jednu podélnou spojku s možností napájení a 3 reflektory NOBLO včetně výkonné žárovky LED.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002612
Počet různých výstupů světla	3
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	24 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	9 A
Doba trvání rozběhového proudu	23 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.03
Lumen	1860 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	šedá
CRI	80

Světelného Zdroje

916369		Data LXXBXX	L70B50
		Životnost	30000 h
		Výstup světla	přímé
		Risk Group	1
		Hmotnost netto	1.796 kg
		Celková hmotnost	2.572 kg