

NOBLO SPOT

2700K grau inkl. drei Spots, zwei Schienen je 1m, einem Einspeiser sowie einem Längsverbinder

Mit dem 1-Phasen Hochvoltschienensystem Set erhalten Sie alles benötigte für einen perfekten Start. Das in mehreren Farbversionen erhältliche Set beinhaltet zwei Schienenstücke, einen Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit sowie 3 NOBLO Strahlern inkl. leistungsstarker LED.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002612
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	3
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke,Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	24 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	9 A
Dauer Einschaltstrom	23 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	1860 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	grau
CRI	80

Lichtquelle

916369	E

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risikogruppe	1
Nettogewicht	1.796 kg
Bruttogewicht	2.572 kg