



KIT NOBLO SPOT mono-fásico

2700K gris incl. tres focos, dos barras por metro, un alimentador y un conector longitudinal

Con el kit de sistema de barras conductoras monofásicas de alta tensión obtendrá todo lo necesario para un comienzo perfecto. El kit disponible en varias gamas de color incluye dos barras, un conector longitudinal con alimentador y 3 proyectores NOBLO incl. una potente luz LED.

Datos técnicos

| | |
|--|----------------------------|
| Art. N.º | 1002612 |
| Número de salidas de luz diferentes | 3 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Carril techo, Carril pared |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 24 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 9 A |
| Duración de la corriente de entrada | 23 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.03 |
| Flujo luminoso | 1860 lm |
| Temperatura del color de la luz | 2700 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 36 ° |
| Color | gris |
| IRC | 80 |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|--------------|
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Salida de la luz | directamente |
| Risk Group | 1 |
| Peso neto | 1.796 kg |
| Peso bruto | 2.572 kg |
| Página BIG WHITE | 470 |