



## 1 Ph NOBLO SPOT SET

2700K grigio incl. tre spot, due binari da 1m, un alimentatore e un raccordo lineare

Con il set di binari ad alta tensione monofase avrete tutto ciò che occorre per un inizio perfetto. Il set, disponibile in più versioni, comprende due elementi del binario, un raccordo lineare con possibilità di alimentazione e 3 faretti NOBLO incl. potenti LED.

### DATI TECNICI

Articolo	1002612
Numero di diverse finestre	3
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a parete, Binario a parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	24 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	9 A
Durata della corrente di spunto	23 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	1860 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	grigio
CRI	80

## Sorgente Luminosa

916369	
--------	---

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Risk Group	1
Peso netto	1.796 kg
Peso lordo	2.572 kg
BIG WHITE pagina	470