



1Ph NOBLO SPOT SET 2700K cinzento incl. três spots

duas calhas de 1m cada, um alimentador e um conector longitudinal

Com o conjunto de sistema de trilho de alta voltagem de 1 fase, recebe tudo o que precisa para um arranque perfeito. O conjunto disponível em várias cores inclui dois calhas, uma peça de união longitudinal com possibilidade de alimentação e 3 projetores NOBLO, incl. LEDs potentes.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002612
Número de diferentes saídas de luz	3
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto, Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	9 A
Duração da corrente de irrupção	23 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	1860 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	cinzentocinzeno
CRI	80

Fonte de luz

916369	
--------	---

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Peso líquido	1.796 kg
Peso bruto	2.572 kg
Página BIG WHITE	470