


SIGHT DALI

для 3-фазного высоковольтного трекового шинпровода, светодиодный, 3000 К, белый, 3-фазный адаптер в компл.

Современный настенный и потолочный светильник SIGHT предназначен для монтажа на поверхность или на шину питания. Низкая степень бликования и световой поток 3100 люмен делают трехфазную светодиодную систему идеальным основным световым решением. Серый светильник из алюминия и акрила в белом цвете везде выглядит профессионально. Светодиодный светильник отличается долговечностью, так как ожидаемый срок его службы составляет 30 000 часов. Попробуйте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам освещения для помещений на протяжении 40 лет.



Технические характеристики

Тов. №	1002662
IP Code	IP 20
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	40 W
Уровень пускового тока	13.6 A
Продолжительность пускового тока	304 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	3100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой

Источник света

916371	
--------	---

Длина	114 cm
Ширина	4.5 cm
Высота	12 cm
Вес нетто	2.052 kg
вес брутто	2.539 kg