


EURO SPOT TRACK DALI

para barras conductoras trifásicas de alta tensión, LED-D, 4000 K, negro, 40°, incl. adaptador trifásico

Proyector LED giratorio y orientable de alta tensión EURO SPOT DALI en un modelo compacto con adaptador DALI adecuado para el sistema de barras conductoras trifásicas de alta tensión. Dentro del cabezal cilíndrico de la luminaria se encuentra un módulo LED preinstalado. El proyector disponible en varios colores de carcasa y de luz destaca por su estética elegante y atemporal. Gracias a una selección de ángulos de apertura disponibles, el proyector ha sido desarrollado para satisfacer cualquier requisito.



Datos técnicos

Art. N.º	1002665
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1200 mA
Clase de protección	I
Potencia	47 W
Nivel de corriente de entrada	35 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	4800 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	25.5 cm

Altura	29.5 cm
Diámetro	14.5 cm
Peso neto	3.13 kg
Peso bruto	3.349 kg

Bombilla recomendada

1005302	A60 E27 , bombilla led - blanco 13,2 W 2700 K - CRI90 220°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , bombilla led cromo 7,5 - W 2700 K CRI90 180°