# EURO SPOT TRACK

**spot pour rail 3 allumages, intérieur, 255mm, 40°, noir, LED, 47W, 4000K, variable Dali**

Spot LED orientable et inclinable EURO SPOT DALI en version compacte avec adaptateur DALI correspondant pour le système de rail 230V triphasé. Module LED monté en usine à l'intérieur de la tête cylindrique. Disponible en plusieurs couleurs d'éclairage et de boîtier, le spot séduit par son style intemporel et épuré. Grâce à sa large gamme d'angles de rayonnement, ce spot répond à tous les besoins.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1002665 |
| **Orientable ou inclinable** | Dispositif rotatif et pivotant |
| **Code IP** | IP 20 |
| **Détails de montage** | Rail plafond |
| **Variable** | Oui |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | DALI |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 1200 mA |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 47 W |
| **Hauteur du courant d'appel** | 35 A |
| **Durée du courant d'appel** | 30 µs |
| **Lumen** | 4800 lm |
| **Température de couleur** | 4000 Kelvin |
| **Angle de rayonnement** | 40 ° |
| **Coloris** | noir |
| **IRC** | 90 |
| **Données LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 30000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | rotosymétrique |
| **Sortie lumineuse** | direct |
| **Longueur** | 25.5 cm |

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 29.5 cm |
| **Diamètre** | 14.5 cm |
| **Poids net** | 3.13 kg |
| **Poids brut** | 3.349 kg |

## Source Préconisée

| | |
|---|---|
| **1005305** | A60 E27 tête miroir , ampoule LED, chrome, 7,5 W, 2700 K, IRC90, 180° |
| **1005302** | A60 E27 , ampoule LED, blanc, 13,2 W, 2700 K, IRC90, 220° |