


EURO SPOT TRACK DALI

per sistema di binari trifase ad alta tensione, LED, 4000K, nero, 40°, incl. adattatore trifase

Faretto LED ruotabile e orientabile EURO SPOT DALI in versione compatibile con l'adattatore DALI per sistema trifase ad alta tensione. All'interno del vano ottico cilindrico, è incorporato in fabbrica il modulo LED. Il faretto disponibile in diversi colori sia dell'apparecchio che della luce, cattura l'attenzione per la sua linea semplice e senza tempo. Con una selezione degli angoli di emissione disponibili, il faretto è adatto a rispondere a qualunque esigenza.



DATI TECNICI

Articolo	1002665
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Dettagli di montaggio	Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	47 W
Livello di corrente di spunto	35 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	4800 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	25.5 cm

Altezza	29.5 cm
Diametro	14.5 cm
Peso netto	3.13 kg
Peso lordo	3.349 kg

Lampadina consigliata

1005302	A60 E27 , sorgente luminosa a LED bianco 13,2W 2700K CRI90 220°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , sorgente luminosa a LED cromo 7,5W 2700K CRI90 180°