EURO SPOT TRACK DALI

для 3-фазного высоковольтного трекового шинопровода, светодиодный, 4000 K, черный, 40°, 3-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный светодиодный прожектор EURO SPOT DALI в компактном исполнении с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы. Внутри цилиндрического рожка светильника предусмотрен установленный производителем светодиодный модуль. Прожектор, доступный в нескольких цветах и с различной цветовой температурой, отличается оптикой в лаконичном и классическом стиле. Благодаря наличию выбора доступных углов отражения прожектор отвечает любым требованиям.



Технические характеристики

Тов. №	1002665
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1200 mA
Класс защиты	I
Мощность	47 W
Уровень пускового тока	35 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Световой поток	4800 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения

Световое отверстие	прямой
Длина	25.5 cm
Высота	29.5 cm
Диаметр	14.5 cm
Вес нетто	3.13 kg
вес брутто	3.349 kg

Рекомендуемые осветители

1005305	A60 E27 Mirrorhead , светодиодный источник света, хромированный, 7,5 Вт, 2700K, CRI90, 180°
1005302	A60 E27 , светодиодный источник света, белый, 13,2 Вт, 2700K, CRI90, 220°