




## EURO SPOT TRACK DALI

para barras conductoras trifásicas de alta tensión, LED, 3000 K, blanco, 38°, incl. adaptador trifásico

Proyector LED giratorio y orientable de alta tensión EURO SPOT DALI en un modelo compacto con adaptador DALI adecuado para el sistema de barras conductoras trifásicas de alta tensión. Dentro del cabezal cilíndrico de la luminaria se encuentra un módulo LED preinstalado. El proyector disponible en varios colores de carcasa y de luz destaca por su estética elegante y atemporal. Gracias a una selección de ángulos de apertura disponibles, el proyector ha sido desarrollado para satisfacer cualquier requisito.



### Datos técnicos

Art. N.º	1002670
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Nivel de corriente de entrada	35 A
Duración de la corriente de entrada	2 µs
Flujo luminoso	1900 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

<b>Longitud</b>	17.3 cm
<b>Altura</b>	22.1 cm
<b>Diámetro</b>	12.5 cm
<b>Peso neto</b>	1.477 kg
<b>Peso bruto</b>	1.92 kg