




EURO SPOT TRACK DALI

per sistema di binari trifase ad alta tensione, LED, 3000K, bianco, 38°, incl. adattatore trifase

Faretto LED ruotabile e orientabile EURO SPOT DALI in versione compatibile con l'adattatore DALI per sistema trifase ad alta tensione. All'interno del vano ottico cilindrico, è incorporato in fabbrica il modulo LED. Il faretto disponibile in diversi colori sia dell'apparecchio che della luce, cattura l'attenzione per la sua linea semplice e senza tempo. Con una selezione degli angoli di emissione disponibili, il faretto è adatto a rispondere a qualunque esigenza.



DATI TECNICI

Articolo	1002670
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a parete, Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Livello di corrente di spunto	35 A
Durata della corrente di spunto	2 µs
Lumen	1900 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

Lunghezza	17.3 cm
Altezza	22.1 cm
Diametro	12.5 cm
Peso netto	1.477 kg
Peso lordo	1.92 kg