




EURO SPOT TRACK DALI

для 3-фазного высоковольтного трекового шинпровода, светодиодный, 3000 К, белый, 38°, 3-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный светодиодный прожектор EURO SPOT DALI в компактном исполнении с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы. Внутри цилиндрического рожка светильника предусмотрен установленный производителем светодиодный модуль. Прожектор, доступный в нескольких цветах и с различной цветовой температурой, отличается оптикой в лаконичном и классическом стиле. Благодаря наличию выбора доступных углов отражения прожектор отвечает любым требованиям.



Технические характеристики

Тов. №	1002670
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20 W
Уровень пускового тока	35 A
Продолжительность пускового тока	2 µs
Световой поток	1900 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	17.3 cm
Высота	22.1 cm
Диаметр	12.5 cm
Вес нетто	1.477 kg
вес брутто	1.92 kg