




TENSEO NOBLO

luminária de cabos para sistema de cabos de baixa tensão 2700K preto

Projetor LED rotativo e giratório NOBLO Para o sistema de cabos de baixa tensão TENSEO. A luminária convence com um design elegante, tornando-a ideal para conceitos de iluminação modernos. A luminária fabricada em alumínio está equipada com um módulo LED Premium.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002694
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	12V ~50Hz
Classe de proteção	III
Potência	8.5 W
temperatura ambiente máxima	35 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	420 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	8.8 cm
Largura	18.6 cm
Altura	11.1 cm

Fonte de luz

916567	
--------	---

Diâmetro	5.5 cm
Peso líquido	0.343 kg
Peso bruto	0.539 kg
Página BIG WHITE	506