


TENSEO NOBLO

lampada per tensostruttura a bassa tensione 2700K bianco

Faretto ruotabile e orientabile LED NOBLO per tensostruttura a bassa tensione TENSEO. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED.



DATI TECNICI

Articolo	1002695
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	12V ~50Hz
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.5 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	450 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	8.8 cm
Larghezza	18.6 cm
Altezza	11.1 cm

Sorgente Luminosa

916567	
--------	---

Diametro	5.5 cm
Peso netto	0.351 kg
Peso lordo	0.544 kg
BIG WHITE pagina	506