


## TENSEO NOBLO

wirearmatur, til lavvolts-wiresystem 2700 K hvit

NOBLO LED-spot til TENSEO lavvolts wiresystem, er vippebar og dreiebar. armaturet vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. armaturet består av aluminium og er utstyrt med en Premium LED-modul.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002695
EL nummer	3235675
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Primær merkespenning	12V ~50Hz
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.5 W
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	450 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	8.8 cm
Bredde	18.6 cm

## Lyskilde

916567	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Høyde	11.1 cm
Diameter	5.5 cm
Nettvekt	0.351 kg
Bruttvekt	0.544 kg
BIG WHITE side	491