


## TENSEO NOBLO

тросовый светильник для низковольтной тросовой системы, 2700 К, белый

Вращающийся и регулируемый по наклону светодиодный прожектор TENSEO для низковольтной тросовой системы TENSEO. Светильник отличается изящным дизайном, что делает его идеальным для современной концепции освещения. В этом выполненном из алюминия светильнике установлен светодиодный модуль Premium.



### Технические характеристики

Тов. №	1002695
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	12V ~50Hz
Класс защиты	III
Мощность	8.5 W
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	450 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	8.8 cm
Ширина	18.6 cm

## Источник света

916567	
--------	---

Высота	11.1 cm
Диаметр	5.5 cm
Вес нетто	0.351 kg
вес брутто	0.544 kg
BIG WHITE Seite	491