




TENSEO NOBLO

Luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión, 2700K, cromo

Proyector giratorio y orientable LED NOBLO para el sistema de cable de baja tensión TENSEO. La luminaria convence con un diseño esbelto y por tanto es ideal para conceptos de iluminación modernos. La luminaria fabricada en aluminio está equipada con un módulo LED prémium.



Datos técnicos

Art. N.º	1002696
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz
Clase de protección	III
Potencia	8.5 W
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	450 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	cromo
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	8.8 cm
Anchura	18.6 cm
Altura	11.1 cm

Fuente de luz

916567	
--------	---

Diámetro	5.5 cm
Peso neto	0.355 kg
Peso bruto	0.541 kg
Página BIG WHITE	506