




TENSEO NOBLO

kabelarmatuur voor laagvolt spanningskabelsysteem, 2700K, chroom

Draai- en kantelbare led spot NOBLO voor het TENSEO laagvolt spanningskabelsysteem. De armatuur overtuigt met een slank design en is daardoor ideaal voor moderne lichtconcepten. De armatuur van aluminium is voorzien van een premium ledmodule.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Art.nr. | 1002696 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond met accessoires |
| Primaire nominale spanning | 12V ~50Hz |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 8.5 W |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0 |
| Lumen | 450 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | chroom |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |
| Lengte | 8.8 cm |
| Breedte | 18.6 cm |
| Hoogte | 11.1 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916567 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Diameter | 5.5 cm |
| Nettogewicht | 0.355 kg |
| Brutogewicht | 0.541 kg |
| BIG WHITE pagina | 491 |