




## LOGS IN L Luminaria para montaje en pared LED

interior, negro/latón, 3000 K, TRIAC, dimerizable

La llamativa luminaria para montaje en pared LED UP/-DOWN LOGS IN L cuenta con un LED ultramoderno y potente que emite de manera indirecta su luz regulable de color blanco cálido. Por ello, resulta ideal para iluminar escaleras, accesos y espacios sin producir deslumbramiento. Como resultado de su función Dim-to-Warm, la LOGS IN L se puede dimerizar progresivamente sin ningún parpadeo. Gracias al dispositivo electrónico integrado en la base, se puede conectar directamente a una tensión de red de 230V. Las lámparas de la luminaria no se pueden sustituir.



### Datos técnicos

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1002842                                    |
| Código IP                                | IP20                                       |
| Dimerizable                              | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA                                     |
| Clase de protección                      | I                                          |
| Potencia                                 | 18 W                                       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                                      |
| Flujo luminoso                           | 1100 lm                                    |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin                                |
| Color                                    | negro/oro                                  |
| IRC                                      | 90                                         |
| Vida útil                                | 30000 h                                    |
| Salida de la luz                         | directo - indirecto                        |
| Longitud                                 | 30 cm                                      |
| Altura                                   | 7 cm                                       |
| Profundidad                              | 10 cm                                      |
| Peso neto                                | 1.367 kg                                   |
| Peso bruto                               | 1.574 kg                                   |
| Página BIG WHITE                         | 393                                        |

## Fuente de luz

916381

