




## Applique apparente LED LOGS IN L indoor

alu/blanc, 3000 K, dimmable TRIAC

La remarquable applique à LED apparente UP/DOWN LOGS IN dispose d'une LED COB puissante à la pointe de la technologie qui émet une lumière blanc chaud de manière indirecte. Elle se destine ainsi principalement à l'éclairage non éblouissant des escaliers, des cages d'escalier et des locaux. Grâce à la fonction dim-to-warm, LOGS IN L est dimmable en continu et dispense une lumière sans scintillement. Le raccord peut directement se faire au réseau 230 V grâce à l'auxiliaire de commande intégré dans la patère.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° art.                      | 1002843   |
| Code IP                      | IP 20   |
| Montage                      | Apparent  |
| Infos de montage             | Mur   |
| Dimmable                     | Oui   |
| Technologie du dimmage       | Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Courant / tension secondaire | 500 mA  |
| Indice de protection         | I   |
| Wattage                      | 18 W  |
| Température ambiante max.    | 40 °C   |
| Effet stroboscopique (SVM)   | 0.03  |
| Lumen                        | 1600 lm   |
| Température de couleur       | 3000 Kelvin   |
| Coloris                      | alu   |
| CRI                          | 90  |
| Caractéristiques LXXBXX      | L70B50  |
| Durée de vie                 | 30000 h   |
| Faisceau lumineux            | direct-indirect   |
| Longueur                     | 30 cm   |
| Hauteur                      | 7 cm  |
| Profondeur                   | 10 cm   |

## Source Lumineuse

|        |   |                        |          |
|--------|---|------------------------|----------|
| 916381 |  | <b>Poids net</b>       | 1.341 kg |
|        |   | <b>Poids brut</b>      | 1.577 kg |
|        |   | <b>BIG WHITE, page</b> | 363      |