




LOGS IN L Indoor LED wandopbouwarmatuur wit 3000K TRIAC dimbaar


De markante LED UP/DOWN wandopbouwarmatuur LOGS IN L is voorzien van een ultramoderne, krachtige LED die het regelbare warmwitte licht indirect afgeeft. Daardoor is hij uitstekend geschikt voor verblindingsvrije verlichting van trappen en vertrekken. Dankzij de Dim-to-Warm functie is de LOGS IN L traploos en absoluut flikkevrij dimbaar. Via het in de rozet ingebouwde voorschakelapparaat is rechtstreekse elektrische aansluiting op 230V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr. | 1002843 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-aansnijding, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 18 W |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 1600 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleur | alu |
| CRI | 90 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtval | direct-indirect |
| Lengte | 30 cm |
| Hoogte | 7 cm |
| Diepte | 10 cm |

Lichtbron

| | | | |
|--------|---|-------------------------|----------|
| 916381 |  | Nettogewicht | 1.341 kg |
| | | Brutogewicht | 1.577 kg |
| | | BIG WHITE pagina | 363 |