


## WORKLIGHT PLUS

**lampadaire intérieur, blanc, LED, 48W, 3000K, variable Dali**

Évolution logique de notre gamme WORKLIGHT, la version PLUS est une lampe mobile utilisable pour les postes de travail informatiques (UGR  $\leq$ 19), équipée d'une technique ultra moderne et de puissantes LED Philips avec une durée de vie jusqu'à 50 000 heures. L'équipement avec un contrôle intelligent de l'éclairage, optimise le potentiel d'économie d'énergie. Grâce au détecteur de présence intelligent intégré, la lumière s'allume et s'éteint automatiquement en fonction du mouvement et le flux lumineux est contrôlé par le capteur de lumière du jour. Cela permet d'assurer un niveau d'éclairage constant sur le poste de travail. Un autre point fort est la possibilité de régler le niveau du fond (de 10 % à 70 % du flux lumineux), ce qui augmente encore le confort. La combinaison de l'éclairage direct et indirect assure un éclairage large et homogène. La gamme WORKLIGHT comprend également une suspension.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002847
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	Mobile
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Interrupteur variable
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	226 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	48 W
Température ambiante	40 °C
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	280 $\mu$ s
Lumen	5400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR $\leq$	19
Données LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

775799	
--------	---

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse 2	axisymétrique
Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Longueur	70 cm
Largeur	26 cm
Hauteur	187 cm
Poids net	16.393 kg
Poids brut	18.514 kg