




WORKLIGHT PLUS

indoor LED staanlamp, 3000K, wit

Als logische verdere ontwikkeling van onze WORKLIGHT reeks krijgt u met de PLUS versie een mobiel werkplekarmatuur voor beeldschermwerkplekken ($UGR \leq 19$), uitgerust met state-of-the-art technologie en krachtige LEDs met een levensduur tot 50.000 branduren. De uitrusting met een intelligente lichtsturing optimaliseert het energiebesparingspotentieel. Dankzij geïntegreerde aanwezigheidssturing schakelt het licht afhankelijk van beweging automatisch in en uit. En de daglichtsensor regelt de lichtstroom. Zo is eenzelfde lichtniveau op de werkplek verzekerd. Een ander snuffje is de mogelijkheid om het achtergrondniveau in te stellen (10% - 70% lichtstroom), wat het comfort nog verder verhoogt. De combinatie van directe en indirecte lichtuitstraling zorgt voor een brede en gelijkmatige verlichting. De WORKLIGHT reeks is een productreeks en er is ook een pendelarmatuur verkrijgbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002847
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	mobiel
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	schakelaar dimbaar
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	226 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	48 W
Omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	280 μ s
Lumen	5400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

775799	
--------	---

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling 2	assymmetrisch
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Lengte	70 cm
Breedte	26 cm
Hoogte	187 cm
Nettogewicht	16.393 kg
Brutogewicht	18.514 kg