


## WORKLIGHT PLUS

luminária de apoio LED Indoor, 3000K, branco

Como desenvolvimento consequente da nossa série WORKLIGHT, obtém com a versão PLUS uma luminária para um local de trabalho móvel para locais de trabalho com ecrã (UGR  $\leq 19$ ), equipada com a mais moderna tecnologia e LEDs de elevada eficiência até 50 000 horas. Com um equipamento com controlo de iluminação inteligente, otimiza o potencial de economia de energia. Graças ao controlo de presença integrado, a luz liga e desliga automaticamente, dependendo de um movimento, e o sensor de luminosidade do dia regula o fluxo luminoso. O que garante um nível constante de luz no local de trabalho. Outro destaque é a capacidade de definir o nível de fundo (10%-70% do fluxo luminoso), o que também aumenta o conforto. A combinação da saída de luz direta e indireta garante uma iluminação ampla e uniforme. A família WORKLIGHT é uma família de produtos e também está disponível como luminária pendente.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002847
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Móvel
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Interruptor de luz regulável
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	226 mA
Classe de proteção	I
Potência	48 W
Temperatura ambiente	40 °C
Nível de corrente de irrupção	25 A
Duração da corrente de irrupção	280 $\mu$ s
Lúmen	5400 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	80
UGR $\leq$	19
Dados LXXBXX	L70B50

## Fonte de luz

775799	
--------	---

Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa 2	axialmente simétrico
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Comprimento	70 cm
Largura	26 cm
Altura	187 cm
Peso líquido	16.393 kg
Peso bruto	18.514 kg