


WORKLIGHT PLUS

innendørs LED stålampe, 3000K, antrasitt

Som konsekvent videreutvikling av SLV WORKLIGHT-serie, er PLUS-versjonen en armatur til mobil belysning på arbeidsplassen. Den er velegnet for arbeidsplasser med dataskjerm (UGR <19) og er utstyrt med moderne teknologi og svært effektive LED med en levetid på inntil 50 000 timer. Den intelligente lysstyringen optimaliserer strømsparingspotensialet. Den integrerte tilstedeværelsessensoren kobler lyset automatisk av og på når den registrerer bevegelse. Dagslyssensoren regulerer lysstrømmen. Dermed garanterer vi et jevnt lysnivå på arbeidsplassen. En annen praktisk funksjon er muligheten til å stille inn bakgrunnsnivået (10 % - 70 % lysstrøm), noe som gjør armaturet enda enklere i bruk. Kombinasjonen av direkte og indirekte lys gir en bred og jevn lysfordeling, armaturfamilien WORKLIGHT er en produktserie og fås også som pendelarmatur.



TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1002848 |
| Antall ulike lysuttak | 2 |
| IP-kode | IP 20 |
| Slagfasthetsklasse | IK 03 |
| Slagfasthet | 0.35 Joule |
| Montering | Mobil |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Bryter kan dimmes |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 226 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 48 W |
| Omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 25 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 280 µs |
| Lysytelse | 5400 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 110 ° |
| Farge | antrasitt |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L70B50 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 775799 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Levetid | 50000 h |
| Lysåpning | direkte - indirekte |
| Risikogruppe | 1 |
| Lengde | 70 cm |
| Bredde | 26 cm |
| Høyde | 187 cm |
| Nettvekt | 16.393 kg |
| Bruttvekt | 18.514 kg |