


WORKLIGHT PLUS

Indoor LED staand armatuur, 3000K, antraciet

Als consequente doorontwikkeling van onze serie WORKLIGHT ontvangt u met de PLUS versie een mobiele werkpleklamp voor beeldschermwerkplekken ($UGR \leq 19$), uitgerust met de modernste technologie en krachtige LED's, met een levensduur tot 50.000 uur. Door het voorzien van een slimme lichtbesturing wordt het potentieel aan energiebesparingen geoptimaliseerd. Dankzij de geïntegreerde aanwezigheidscontrole schakelt het licht afhankelijk van een beweging automatisch aan en uit en door de daglichtsensor wordt de lichtstroom geregeld. Op deze manier wordt een gelijkblijvend lichtniveau op de werkplek gegarandeerd. Nog een highlight is de mogelijkheid om het Background Level in te stellen (10% 70% lichtstroom), die het comfort nog verder verhoogt. De combinatie van directe en indirecte lichtafgifte zorgt voor een brede en gelijkmatige verlichting. De WORKLIGHT-familie is een productfamilie en is ook verkrijgbaar als hanglamparmatuur.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002848
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Mobiel
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dimbare schakelaar
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	226 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	48 W
Omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	280 μ s
Lumen	5400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	antraciet
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

775799	
--------	---

Levensduur	50000 h
Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Lengte	70 cm
Breedte	26 cm
Hoogte	187 cm
Nettogewicht	16.393 kg
Brutogewicht	18.514 kg