




WORKLIGHT

suspension intérieure, anthracite, LED, 48W, 3000K, variable Dali

Conçue pour recevoir trois sources LED Premium à économie d'énergie, notre suspension WORKLIGHT PLUS affiche de séduisantes formes épurées. Le luminaire est en outre équipé d'un détecteur de mouvement et d'une régulation en fonction de la lumière du jour. Un luminaire idéal pour un usage à la fois efficace et élégant. La suspension est déjà équipée de dispositifs de fixation et d'une patère. Elle est ainsi prête pour un raccordement direct au réseau électrique 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002850
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Interrupteur variable
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	226 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	48 W
Température ambiante	40 °C
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	280 µs
Lumen	5520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	anthracite
IRC	80
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

775799	
--------	---

Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Longueur	120 cm
Largeur	14.5 cm
Hauteur	5.5 cm
Longueur du câble de suspension	180 cm
Poids net	6.112 kg
Poids brut	7.243 kg