



1 ~ KALU TRACK

innendørs LED 1-tenning systemarmatur, sort, 3000K, inklusiv 1-tenning-adapter

KALU TRACK lyskaster som kan dreiebar og svinges. Leveres med passende adapter for 1-tenning 230V skinnesystem. armaturet er en utvidelse av den populære KALU-serien og tar opp designen til denne produktfamilien. Den integrerte LED-modulen garanterer kraftig lys ved lavt strømforbruk. For å dekke alle lysbehov får du også varianter med G53-sokkel eller GX53-sokkel til en- og 3-tenning skinnesystem. armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002854
EL nummer	3213027
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak, Skinne vegg, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	13 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	10 µs
Lysytelse	970 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

703130	
--------	---

Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	12 cm
Høyde	15 cm
Diameter	10.5 cm
Nettvekt	0.445 kg
Bruttovekt	0.538 kg
BIG WHITE side	520