


## 1 ~ KALU TRACK

Indoor LED 1-fasesysteem armatuur, zwart, 3000 K, inclusief 1-fase adapter

De draai- en kantelbare spot KALU TRACK met bijbehorende adapter voor het 1-fase hoogvolt spanningsrailsysteem. Ontwikkeld als uitbreiding van de populaire KALU-serie sluit deze railspot qua vormgeving mooi aan bij deze productgroep. Door de ingebouwde ledmodule wordt een hoge lichtopbrengst bij een laag stroomverbruik gegarandeerd. Om aan alle eisen ten aanzien van verlichting te kunnen voldoen, zijn alternatieve uitvoeringen met G53-fitting en GX53-fitting voor het 1-fase en 3-fasesysteem verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde ledlampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002854
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	13 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	10 µs
Lumen	970 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	zwart
CRI	80
Levensduur	25000 h
Lichtval	direct
Lengte	12 cm
Hoogte	15 cm

## Lichtbron

703130	
--------	---

<b>Diameter</b>	10.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.448 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.54 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	581