



KENKUA SPOT

applique intérieure, liseuse, chrome/opale, E27, 40W max, LED, 2W, 3000K

Le KENKUA SPOT WL séduit par un mélange heureux d'acier et de composants en verre et est équipé, en plus de la source de lumière principale, d'une liseuse LED en couleur d'éclairage blanc chaud. Grâce à l'angle de rayonnement sélectionné de la liseuse LED, celle-ci agit presque sans éblouissement et assure une lumière agréable et reposante sur l'utilisateur. Grâce à l'articulation orientable et inclinable, la LED peut être orientée en conséquence. Le support de lampe E27 derrière l'abat-jour principal ainsi que le convertisseur LED intégré rendent le KENKUA SPOT WL prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire contient des lampes LED intégrées .

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002855
Douille	E27
Nombre de douilles	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	2 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	17 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	25 °
Coloris	chrome
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916538	
--------	---

Source Préconisée

1005303	A60 E27 , ampoule LED, transparent, 7,5 W, 2700 K, IRC90, 320°
1005302	A60 E27 , ampoule LED, blanc, 13,2 W, 2700 K, IRC90, 220°
1005301	A60 E27 , ampoule LED, blanc, 9 W, 2700 K, IRC90, 220°
1005304	A60 E27 , ampoule LED, dépoli, 7,5 W, 2700 K, IRC90, 320°

Sortie lumineuse	diffus
Risk Group	0
Largeur	21.5 cm
Hauteur	25 cm
Profondeur	15.5 cm
Poids net	1.654 kg
Poids brut	2.185 kg
Page du BIG WHITE	381