SLV VALETO® MALANG

Applique et plafonnier apparent LED indoor, RGBW, 2700-6500 K

Un classique de SLV réinterprété. Le luminaire MALANG ! Grâce à la technologie SLV VALETO® intégrée, le contrôle des sources lumineuses est un jeu d'enfant. Que ce soit en couleur ou juste blanc avec la température de couleur désirée, le luminaire MALANG vous offre toutes les possibilités.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002858
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond,Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm,Zigbee
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Indice de protection	I
Wattage	34 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.14
Lumen	2450-2400 lm
Température de couleur	2700-6500 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement

Source Lumineuse

1101249	D
1101250	G

Hauteur	12.6 cm
Diamètre	50 cm
Poids net	4.914 kg
Poids brut	6.387 kg