



DISPLAY ADL 50 QPAR51

Indoor apparecchio display, bianco, max 50W, incl. scatola di collegamento

Apparecchio display ruotabile e orientabile ad alto voltaggio DISPLAY nel quale la staffa di montaggio e il vano sono collegati da un braccio curvo. L'attacco GU10, dove si possono innestare sia lampadine LED che alogene, rende questo apparecchio versatile e adatto a molteplici applicazioni. L'apparecchio si collega tramite il cavo di alimentazione e la scatola allacciamenti direttamente alla rete elettrica da 230V.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 1002860 |
| Attacco | GU10 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Orientabilità | 90 ° |
| Raggio di rotazione orizzontale | 200 ° |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 50 W |
| Colore | bianco |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 46 cm |
| Altezza | 9 cm |
| Diametro | 3.5 cm |
| Peso netto | 0.276 kg |
| Peso lordo | 0.389 kg |
| BIG WHITE pagina | 389 |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005076 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco |
| 1005082 | Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco |