




## DURNO

luminaria de cuerda para sistema TENSEO de bajo voltaje, 2700K, blanco


Proyector de LED DURNO giratorio y basculante para el sistema de cable TENSEO de bajo voltaje. La luminaria convence por su estilizado diseño y resulta ideal para conceptos de iluminación modernos. La iluminaria de aluminio está dotada con un módulo LED Premium.



### Datos técnicos

Art. N.º	1002862
Giratoria u orientable	orientable
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz
Clase de protección	III
Potencia	6 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	4.2 A
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	360 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Risk Group	1
Longitud	18.6 cm
Anchura	12.5 cm
Altura	2.65 cm
Peso neto	0.287 kg

## Fuente de luz

916422		<b>Peso bruto</b>	0.386 kg
		<b>Página BIG WHITE</b>	504