


## PLYTTArectangular

lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, 2700K, nero


Faretto LED PLYTTA per tensostruttura a bassa tensione TENSEO. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED.



### DATI TECNICI

Articolo	1002864
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	12V ~50Hz
Classe isolamento	III
Wattaggio	9.8 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	8.5 A
Effetto stroboscopico (SVM)	0.011
Lumen	750 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	24 cm
Larghezza	17.5 cm
Altezza	1.7 cm
Peso netto	0.453 kg

## Sorgente Luminosa

916592		<b>Peso lordo</b>	0.636 kg
		<b>BIG WHITE pagina</b>	490