


PLYTTA retangular

luminária de cabo para sistema de cabo de baixa tensão TENSEO, 2700K, preto


Projektor LED PLYTTA para o sistema de cabos de baixa tensão TENSEO. A luminária convence com um design elegante, tornando-a ideal para conceitos de iluminação modernos. A luminária fabricada em alumínio está equipada com um módulo LED Premium.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002864
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	12V ~50Hz
Classe de proteção	III
Potência	9.8 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	8.5 A
Efeito estroboscópico (SVM)	0.011
Lúmen	750 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	24 cm
Largura	17.5 cm
Altura	1.7 cm
Peso líquido	0.453 kg

Fonte de luz

916592		Peso bruto	0.636 kg
		Página BIG WHITE	505