


PLYTTA

прямоугольный, тросовый светильник для низковольтной тросовой системы TENSEO, 2700 K, черный

Светодиодный прожектор PLYTTA для низковольтной тросовой системы TENSEO. Светильник отличается изящным дизайном, что делает его идеальным для современной концепция освещения. В этом выполненном из алюминия светильнике установлен светодиодный модуль Premium.



Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Тов. № | 1002864 |
| Детали сборки | Потолок и аксессуары |
| Номинальное первичное напряжение | 12V ~50Hz |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 9.8 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Уровень пускового тока | 8.5 A |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.011 |
| Световой поток | 750 lm |
| Цветовая температура | 2700 Kelvin |
| Половинный угол | 120 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Длина | 24 cm |
| Ширина | 17.5 cm |
| Высота | 1.7 cm |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916592 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| Вес нетто | 0.453 kg |
| вес брутто | 0.636 kg |
| BIG WHITE Seite | 490 |