




PLYTTA rectangular

lampa linkowa do niskonapięciowego systemu linkowego TENSEO, 2700K, kolor biały

Reflektor LED PLYTTA do niskonapięciowego systemu szyn TENSEO. Lampa przekonuje smukłym designem i idealnie nadaje się do nowoczesnych koncepcji oświetlenia. Aluminiowa lampa jest wyposażona w moduł Premium LED.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1002865
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa z akcesoriami
Pierwotne napięcie znamionowe	12V ~50Hz
Klasy ochrony	III
Wydajność	9.8 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	8.5 A
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.011
Strumień świetlny	750 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	biały
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	24 cm
Szerokość	17.5 cm
Wysokość	1.7 cm
Waga netto	0.457 kg

Źródła światła

916592	
--------	---

Waga brutto	0.634 kg
Strona BIG WHITE	490