PLYTTA

rectangular, luminaria de cuerda para sistema TENSEO de bajo voltaje, 2700K, cromo

Proyector de LED PLYTTA para el sistema de cable TENSEO de bajo voltaje. La luminaria convence por su estilizado diseño y resulta ideal para conceptos de iluminación modernos. La iluminaria de aluminio está dotada con un módulo LED Premium.



Datos técnicos

Art. N.º	1002866
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz
Clase de protección	III
Potencia	9.8 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	8.5 A
Efecto estroboscópico (SVM)	0.011
Flujo luminoso	750 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	cromo
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	24 cm
Anchura	17.5 cm
Altura	1.7 cm
Peso neto	0.44 kg

Fuente de luz

916592	D

Peso bruto	0.618 kg
Página BIG WHITE	505