




PLYTTA

прямоугольный, тросовый светильник для низковольтной тросовой системы TENSEO, 2700 K, хром

Светодиодный прожектор PLYTTA для низковольтной тросовой системы TENSEO. Светильник отличается изящным дизайном, что делает его идеальным для современной концепции освещения. В этом выполненном из алюминия светильнике установлен светодиодный модуль Premium.



Технические характеристики

Тов. №	1002866
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	12V ~50Hz
Класс защиты	III
Мощность	9.8 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	8.5 A
Стробоскопический эффект (SVM)	0.011
Световой поток	750 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Хром
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	24 cm
Ширина	17.5 cm
Высота	1.7 cm

Источник света

916592	
--------	---

Вес нетто	0.44 kg
вес брутто	0.618 kg
BIG WHITE Seite	490