




DOWNUNDER OUT

round WL Outdoor LED Wandaufbauleuchte, anthrazit, 3000K

Eine Wandaufbauleuchte wie die DOWNUNDER OUT ist vor Strahlwasser aus allen Richtungen und auch vor Staubablagerungen geschützt. Die Schutzklasse IP 55 garantiert somit einen problemlosen Einsatz im Outdoor-Bereich. Wir bei SLV arbeiten hart an uns und unseren Leuchten, damit Sie zufrieden sind. Diese Einstellung und der Anspruch an Qualität und Design macht uns seit fast 40 Jahren erfolgreich. Deshalb bieten wir für unsere Produkte 5 Jahre Garantie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002868
IP Code	IP 65
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	4.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	150/160 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Risk Group	1
Tiefe	4.4 cm
Durchmesser	14 cm

Lichtquelle

916443		Nettogewicht	0.412 kg
		Bruttogewicht	0.495 kg
		BIG WHITE Seite	769