DOWNUNDER OUT

round WL Luminaria de superficie de pared LED para exterior, antracita, 3000 K

Una luminaria de superficie de pared como la DOWNUNDER OUT está protegida frente a las salpicaduras de agua desde cualquier dirección y también frente a la acumulación de polvo. El grado de protección IP 55 permite un uso sin problemas en zonas de exterior. En SLV trabajamos duro en nosotros mismos y en nuestras luminarias para que usted esté satisfecho. Esta actitud y la exigencia en calidad y diseño nos han llevado al éxito durante casi 40 años. Por eso ofrecemos 5 años de garantía en nuestros productos.



Datos técnicos

Art. N.º	1002868
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	4.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	150 / 160 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Profundidad	4.4 cm

Fuente de luz

916443	E

Diámetro	14 cm
Peso neto	0.412 kg
Peso bruto	0.495 kg
Página BIG WHITE	648